



DIPSO[®]
PAVIMENTOS, S.A.

C/Álamo, 39 – P.I. El Álamo
Ctra. Fuenlabrada – Humanes
28970 – Humanes de Madrid

Tel. 91.498.20.75
Fax. 91.498.00.43

e-mail: comercial@dipso.es
Web: www.dipsopavimentos.com

Especificación del producto

A3.30 DESNUDA

Pavimento elevado registrable **DIPSO**, tipo de panel **A3.30_DESNUDA**, en baldosa 600 x 600 x 30mm, compuesto por núcleo central de sulfato cálcico ignífugo e hidrófugo, completamente encapsulado en dos bandejas de acero galvanizado en 0,5 mm de espesor, consiguiendo un conjunto inerte. Montado sobre pedestales fabricados íntegramente en acero zincado regulables hasta alcanzar HST: 15 cm. Asiento antivibratorio sobre la cabeza del pedestal, fabricado en ABS auto extingible, ecológico, con grafito en su composición para hacerlo conductivo. Cumpliendo las normativas europeas: **UNE-EN 12825** (PER) con clasificación **4-3-A-2** y **UNE-EN 13501** (comportamiento-reacción frente al fuego) con clasificación **A1**, certificado en **UNE-EN ISO 9001:2008** en fabricación PER. **Garantía de 10 años al producto.**

Observaciones:

- Dipso recomienda incorporación de travesaño para alturas superiores a 26 cm y para alturas superiores a 80 cm, aconsejamos travesaños atornillados.
- Disponemos de travesaños especiales para modulaciones específicas, destinadas a sortear obstáculos (1,20 ml máximo) y travesaños reforzados adicionales para necesidades extraordinarias.

Acabados:

Baldosas preparadas para su terminación en obra con materiales atácticos autoportantes.

Nota:

La clasificación al fuego y el peso de las baldosas variará dependiendo del acabado elegido.

Cualquier aclaración, no duden en ponerse en contacto con nuestro departamento comercial.

NORMA UNE EN ISO 9001:2008 CALIDAD



Dipso Pavimentos, S.A. garantiza que todos los datos aquí expuestos son corroborables mediante ensayos realizados por laboratorios oficiales acreditados.