



Especificación del producto

A3.30 RC

Pavimento elevado registrable DIPSO, tipo de panel A3.30_RC, en baldosa 600 x 600 x 30mm, compuesta por núcleo central de sulfato cálcico ignífugo e hidrófugo, bandeja inferior de acero galvanizado en 0,5 mm de espesor, consiguiendo un conjunto inerte, en la parte superior se incorpora una plancha canto ABS preformada o cerquillo, color a elegir, y revestimiento superior pisable (troquelado) (**especificar revestimiento**). Montado sobre pedestales fabricados íntegramente en acero zincado regulables hasta alcanzar HST: 15 cm. Asiento antivibratorio sobre la cabeza del pedestal, fabricado en ABS auto extingible, ecológico, con grafito en su composición para hacerlo conductivo. Cumpliendo las normativas europeas: **UNE-EN 12825 (PER)** con clasificación **3-3-A-2** y **UNE-EN 13501** (comportamiento-reacción frente al fuego) con clasificación **A1**, certificado en **UNE-EN ISO 9001:2008** en fabricación PER.

Observaciones:

- Dipso recomienda incorporación de travesaño para alturas superiores a 26 cm y para alturas superiores a 80 cm, aconsejamos travesaños atornillados.
- Disponemos de travesaños especiales para modulaciones específicas, destinadas a sortear obstáculos (1,20 ml máximo) y travesaños reforzados adicionales para necesidades extraordinarias.

Acabados:

Admite toda clase de revestimientos mecanizados en fábrica.

Nota:

La clasificación al fuego y el peso de las baldosas variará dependiendo del acabado elegido.

Cualquier aclaración, no duden en ponerse en contacto con nuestro departamento comercial.

NORMA UNE EN ISO 9001:2008 CALIDAD



Dipso Pavimentos, S.A. garantiza que todos los datos aquí expuestos son corroborables mediante ensayos realizados por laboratorios oficiales acreditados.