

DIPSO[®]
PAVIMENTOS, S.A.


C/Álamo, 39 – P.I. El Álamo Tel. 91.498.20.75
Ctra. Fuenlabrada – Humanes Fax. 91.498.00.43
28970 – Humanes de Madrid

e-mail: comercial@dipso.es
Web: www.dipso Pavimentos.com



FICHA TECNICA BALDOSA LD.30 ESPECIAL

Revestimiento sin cantear (Madera o Pétreo)



MEDIDAS	600x600x40mm
DENSIDAD AGLOMERADO	720 Kg/m ³
CLASIFICACION AL FUEGO UNE EN 13501	Bfl – S1
PESO POR M ²	27,93 kg
PESO POR UND.	9,40 kg
FLECHA	2,00mm
CARGA SIN TRAVESAÑO PUNTUAL	365 kg
CARGA SIN TRAVESAÑO POR M ²	1700 kg
CARGA CON TRAVESAÑO PUNTUAL	385 kg
CARGA CON TRAVESAÑO POR M ²	2000 kg
CLASIFICACION SEGÚN UNE 12825	2 / 3 / A / 2

- **Instalación:**

Según NORMA UNE EN 41953:1997, disponible en nuestro catálogo y página web.

- **Estructuras:**

Pedestal fabricado íntegramente en acero zincado regulable. Asiento antivibratorio en la cabeza del pedestal, fabricado en ABS autoextinguible ecológico con grafito en su composición para hacerlo conductivo. Base del pedestal fijada al forjado mediante resinas especiales.

Dipso recomienda utilizar travesaños para todas las alturas y para alturas superiores a 80 cm. aconsejamos travesaño atornillado.

- **Acabados:**

Admite pétreos y maderas naturales sin cantear, también admite modulaciones especiales desde 300x300mm hasta 1200x1200 con cualquier tipo de revestimiento. (excepto petreos)

- **Nota:**

La clasificación al fuego y el peso de las baldosas variará dependiendo del acabado elegido.

NORMA UNE EN ISO 9001:2008 CALIDAD



AFITI LICOF
Centro de Ensayos e Investigación del Fuego



Dipso Pavimentos, S.A. garantiza que todos los datos aquí expuestos son corroborables mediante ensayos realizados por laboratorios oficiales acreditados.