



Especificación del producto

SD.24 “E” R

Pavimento elevado registrable **DIPSO**, tipo de panel **SD.24_“E”_R**, en baldosa 600 x 600 x 24mm, compuesto por núcleo central de madera alta densidad 720kg/m³, completamente encapsulado en dos bandejas de acero galvanizado en 0,5 mm de espesor y revestimiento superior pisable (sin cantear) (**especificar revestimiento**). Montado sobre pedestales fabricados íntegramente en acero zincado regulables hasta alcanzar HST: 15 cm. Asiento antivibratorio sobre la cabeza del pedestal, fabricado en ABS auto extingible, ecológico, con grafito en su composición para hacerlo conductivo. Cumpliendo las normativas europeas: **UNE-EN 12825** (PER) con clasificación **3-3-A-2** y **UNE-EN 13501** (comportamiento-reacción frente al fuego) con clasificación **BFL-S1**, certificado en **UNE-EN ISO 9001:2008** en fabricación PER.

Observaciones:

- Dipso recomienda incorporación de travesaño para alturas superiores a 26 cm y para alturas superiores a 80 cm, aconsejamos travesaños atornillados.
- Disponemos de travesaños especiales para modulaciones específicas, destinadas a sortear obstáculos (1,20 ml máximo) y travesaños reforzados adicionales para necesidades extraordinarias.

Acabados:

Admite pétreos y tarimas sin cantear de 600 x 600 mm con unas tolerancias máximas de +/- 2 décimas.

Nota:

La clasificación al fuego y el peso de las baldosas variará dependiendo del acabado elegido.

Cualquier aclaración, no duden en ponerse en contacto con nuestro departamento comercial.

NORMA UNE EN ISO 9001:2008 CALIDAD



Dipso Pavimentos, S.A. garantiza que todos los datos aquí expuestos son corroborables mediante ensayos realizados por laboratorios oficiales acreditados.