



Especificación del producto

SD.40 AT (atornillada)

Pavimento elevado registrable **DIPSO**, tipo de panel **SD.40_AT (atornillada)**, en baldosa 600 x 600 x 40mm, compuesto por núcleo central de madera alta densidad 720kg/m³, completamente encapsulado en dos bandejas de acero galvanizado en 0,5 mm de espesor. Montado sobre pedestales Atornillados fabricados íntegramente en acero zincado regulables hasta alcanzar HST: 15 cm. Asiento antivibratorio sobre la cabeza del pedestal, fabricado en ABS auto extingible, ecológico, con grafito en su composición para hacerlo conductivo, incluyendo tornillos especiales para anclar la baldosa al pedestal. Cumpliendo las normativas europeas: **UNE-EN 12825** (PER) con clasificación **6-3-A-2** y **UNE-EN 13501** (comportamiento-reacción frente al fuego) con clasificación **BFL-S1**, certificado en **UNE-EN ISO 9001:2008** en fabricación PER. **Garantía de 10 años al producto.**

Observaciones:

- Dipso recomienda incorporación de travesaño para alturas superiores a 50 cm y para alturas superiores a 80 cm, aconsejamos travesaños atornillados.
- Disponemos de travesaños especiales para modulaciones específicas, destinadas a sortear obstáculos (1,20 ml máximo) y travesaños reforzados adicionales para necesidades extraordinarias.

Acabados:

Baldosas preparadas para su terminación en obra con materiales atácticos autoportantes.

Nota:

La clasificación al fuego y el peso de las baldosas variará dependiendo del acabado elegido.

Cualquier aclaración, no duden en ponerse en contacto con nuestro departamento comercial.

NORMA UNE EN ISO 9001:2008 CALIDAD



Dipso Pavimentos, S.A. garantiza que todos los datos aquí expuestos son corroborables mediante ensayos realizados por laboratorios oficiales acreditados.