


FICHA TECNICA BALDOSA A3.30 S RC



MEDIDAS	600x600x42mm
NUCLEO	INERTE
CLASIFICACION AL FUEGO UNE EN 13501	A1
PESO POR M ²	36,97 kg
PESO POR UND.	13,30 kg
FLECHA	2,50mm
CARGA SIN TRAVESAÑO PUNTUAL	NO
CARGA SIN TRAVESAÑO POR M ²	NO
CARGA CON TRAVESAÑO PUNTUAL	350 kg
CARGA CON TRAVESAÑO POR M ²	1500 kg
CLASIFICACION SEGÚN UNE 12825	1 / 3 / A / 2

- **Instalación:**

Según NORMA UNE EN 41953:1997, disponible en nuestro catálogo y página web.

- **Estructuras:**

Pedestal fabricado íntegramente en acero zincado regulable. Asiento antivibratorio en la cabeza del pedestal, fabricado en ABS autoextinguible ecológico con grafito en su composición para hacerlo conductivo. Base del pedestal fijada al forjado mediante resinas especiales. Dipso recomienda utilizar travesaños para todas las alturas y para alturas superiores a 80 cm. aconsejamos travesaño atornillado.

- **Acabados:**

SOLAMENTE ADMITE PÉTREOS.

- **Nota:**

La clasificación al fuego y el peso de las baldosas variará dependiendo del acabado elegido.

NORMA UNE EN ISO 9001:2015 CALIDAD

