

DIPSO[®]
PAVIMENTOS, S.A.

C/Álamo, 39 – P.I. El Álamo Tel. 91.498.20.75
Ctra. Fuenlabrada – Humanes Fax. 91.498.00.43
28970 – Humanes de Madrid

e-mail: comercial@dipso.es
Web: www.dipso Pavimentos.com



FICHA TECNICA BALDOSA LD.40 S ESPECIAL

Revestimiento sin cantear (Madera o Pétreo)

OPCIONAL

Canto ABS o PVC

Núcleo Aglomerado

Lámina Aluminio

40 mm

| | |
|--|-----------------------|
| MEDIDAS | 600x600x42mm |
| DENSIDAD AGLOMERADO | 720 Kg/m ³ |
| CLASIFICACION AL FUEGO UNE EN 13501 | Bfl – S1 |
| PESO POR M ² | 26,26 kg |
| PESO POR UND. | 8,80 kg |
| FLECHA | 2,00mm |
| CARGA SIN TRAVESAÑO PUNTUAL | 385 kg |
| CARGA SIN TRAVESAÑO POR M ² | 1800 kg |
| CARGA CON TRAVESAÑO PUNTUAL | 415 kg |
| CARGA CON TRAVESAÑO POR M ² | 2100 kg |
| CLASIFICACION SEGÚN UNE 12825 | 3 / 3 / A / 2 |

- **Instalación:**

Según NORMA UNE EN 41953:1997, disponible en nuestro catálogo y página web.

- **Estructuras:**

Pedestal fabricado íntegramente en acero zincado regulable. Asiento antivibratorio en la cabeza del pedestal, fabricado en ABS autoextinguible ecológico con grafito en su composición para hacerlo conductivo. Base del pedestal fijada al forjado mediante resinas especiales.

Dipso recomienda utilizar travesaños para alturas superiores a 26 cm. y para alturas superiores a 80 cm. aconsejamos travesaño atornillado.


- **Acabados:**

Admite pétreos y maderas naturales sin cantear. También admite modulaciones especiales desde 300x300mm hasta 1200x1200mm con cualquier tipo de revestimientos canteados (excepto pétreos).

- **Nota:**

La clasificación al fuego y el peso de las baldosas variará dependiendo del acabado elegido.

NORMA UNE EN ISO 9001:2015 CALIDAD



DIPSO[®]
PAVIMENTOS, S.A

Compromiso con la calidad y el medio ambiente.

Fabricado en España

